

# MOZART mf

MICROFIBER



## Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

|                                                                                                                       |                                                  |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Roll Width</b><br>Breite / Ancho                                                                                   | 140 cm (+/-3%)                                   |                                                |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                |
| <b>Roll Length (average)</b><br>Durchschnittliche Rollenlänge<br>Longitud del Rollo (promedio)                        | 30 / 35 m                                        |                                                |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                |
| <b>Surface Composition</b><br>Obergewebe / Composición Topo                                                           | 100% Polyester                                   |                                                |
| <b>Backing Composition</b><br>Untergewebe / Composición Base                                                          | 100% Polyester                                   |                                                |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                |
| <b>Weight</b><br>Gewicht / Peso                                                                                       | 640 g/lm (+/-5%)                                 |                                                |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                |
| <b>Tensile Strength</b><br>Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción<br>EN ISO 13934-1                                | <b>Warp</b><br>Kette / Urdimbre<br>823 N   67,3% | <b>Weft</b><br>Schuss / Trama<br>570 N   85,6% |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                |
| <b>Tear Growth Resistance</b><br>Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro<br>EN ISO 13937-3                     | <b>Warp</b><br>Kette / Urdimbre<br>47,5 N        | <b>Weft</b><br>Schuss / Trama<br>40,3 N        |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                |
| <b>Seam Slippage Resistance</b><br>Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras<br>EN ISO 13936-2              | <b>Warp</b><br>Kette / Urdimbre<br>1,0 mm        | <b>Weft</b><br>Schuss / Trama<br>1,0 mm        |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                |
| <b>Abrasion Test</b><br>Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión<br>EN ISO 12947-1,2                          | > 48.000                                         |                                                |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                |
| <b>Pilling</b><br>Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling<br>EN ISO 12945-2                                        | 4-5                                              |                                                |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                |
| <b>Colour Fastness to Rubbing</b><br>Reibechtheit / Solidez del Color al Frote<br>EN ISO 105-X12                      | <b>Dry</b><br>Trocken / Seco<br>5                | <b>Wet</b><br>Nass / Mojado<br>4-5             |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                |
| <b>Colour Fastness to Artificial Light</b><br>Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial<br>EN ISO 105-B02 | 4-5                                              |                                                |



INDOOR

## Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



**Resistance to Hydrolysis**  
Hydrolysebeständig  
Resistencia a la Hidrólisis



**Breathable**  
Atmungsaktiv  
Respirable



**Fire Proof Norms** / Brandschutznormen / Normas de Fuego  
**BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS**  
**EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS**  
**CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS**



**Respects the environment using application of new technologies in the production process**  
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess  
Respeto el medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción



**BLUEWORLD®**  
HUMAN CARE TECHNOLOGY



**STANDARD 100**  
9342CIT  
CITEVE

## Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza

- Frequent wash may affect the performance of the product.
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- Häufiges Waschen kann die Qualität des Artikels beeinflussen.
- Entfernen Sie Hausstaub einfach durch Absaugen bei geringer Saugstärke und unter Verwendung einer weichen Polsterdüse.
- Verschmutzungen können mit einer neutralen Seifenlösung gereinigt werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben, in kreisenden Bewegungen von außen nach innen einarbeiten und anschließend glatt streichen.
- Für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.
- Lavados frecuentes podrían afectar a las propiedades del artículo.
- Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
- Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbpigment-Wanderung und Farbabrieb kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei intensiven Farben kann es zu Abfärbungen kommen.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



WASH



BLEACH



DRY



IRON



DRYCLEAN



PAULO OLIVEIRA & RIBEIRO UNIP, LDA  
RUA DOS MARCENEIROS Nº315, 4580-839 LORDELO PORTUGAL  
(+351) 224 839 159 - Geral@marpa.pt